

Technische gegevens\*

MODEL	SB36h	SB47h
<b>MOTOR (DIESEL)</b>		
Model	A1700N4	A1700T2
Type	Watergekoelde 3-cilinder diesel	
Cilinderinhoud (cc)	1714	1714
Vermogen (pk/ kW)	35/ 25,7	45,5/ 33,5
Toerental (omw./min.)	2600	
Brandstoftankinhoud (l.)	27	
Verbrandingssysteem	Indirect	
Accu (V.)	12	
Luchtfilter	Droog luchtfilter	
<b>RIJSYSTEEM</b>		
Aandrijving	Hydrostatisch	
Groepen	3	
Max. snelheid vooruit (km/u)	33	
Vierwielaandrijving	Inschakelbaar	
Remmen	Natte schijven	
Sperddifferentieel	Achter	
<b>BANDEN</b>		
Akker	Voor	ROPS: 8-16 / Cabine: 7-16
	Achter	ROPS: 12.4-24 / Cabine: 11,2 -24
Gazon	Voor	27x8.5x15
	Achter	41x14-20
Industrie	Voor	ROPS: 10x16.5 / Cabine: 24x8.5-14
	Achter	ROPS: 420/70-24 / Cabine: 15-19.5
<b>AFTAKAS</b>		
Aftakas achter (omw./ min.)	onafhankelijk, 560 en 780	
<b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>		
Olieopbrengst pomp (l/min.)	33,6	
Olieopbrengst stuurpomp (l/min.)	18	
Stuurinrichting	Hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling	Positie / Trekkraft	
Regelventiel	1 dubbelwerkend achter	
Driepuntshefinrichting	Cat. 1	
Maximale hefcapaciteit (kg)	1650	
<b>AFMETINGEN</b>		
Lengte (mm)	3096	
Breedte (mm)	1451	
Hoogte (mm)	2643	
Bodemvrijheid (mm)	335	
Wielbasis (mm)	1671	
Gewicht incl. beugel (kg)	1427	

\*Technische veranderingen onder voorbehoud.

COMPACT TRACTOR

SB36-47

**SHIBAURA**



**Belangrijke informatie**

• Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

**SHIBAURA**

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. info@shibaaura.com

I. www.shibaaura.com

Dealer:

### INSTRUMENTENPANEEL



Goed afleesbaar bedieningspaneel met alle belangrijke informatie.

### BANDEN



Industrie-, akker- en gazonbanden

### MOTOR



De 3-cilinder dieselmotor biedt veel vermogen bij een gering brandstofverbruik. Hoogwaardige componenten garanderen een lange levensduur.

### FRONTHEF



Frontheft cat. 1 met een hefkracht van 1000 kg.



### 3-PUNTSHEF



De categorie I drie-puntshef heeft een hefvermogen van 1650 kg tussen de kogels.

### PEDALEN



Hydrostatische pedalen voor het makkelijk vooruit en achteruit rijden.

### BEDIENINGSELEMENT



Door het intuïtief bedieningspaneel kan de aandacht volledig op het werk gericht worden.

### CABINE



Mooi afgewerkte fabriekscabine, standaard met radio en airconditioning.