

SPECIFICATIES SHIBAURA CM214 / CM254

MODEL		CM214	CM254
MOTOR			
Model		S773	N843 STAGE V
Type		Watergekoelde, 3-cilinder dieselmotor	
Vermogen	(pk / kW)	21,5 / 16,0	23,8 / 17,6
Toerental	(tpm)	2700	2600
Inhoud	(cc)	1005	1496
Brandstoftank	(l)	28,0	51
Accu	(V-A)	12 - 45	12 - 55
AFMETINGEN			
Lengte	(mm)	2130	2415
Breedte	(mm)	1000	1365
Hoogte	(mm)	1875	1935
Bodemvrijheid	(mm)	125	140
Wielbasis	(mm)	1050	1250
Spoorbreedte voor	(mm)	800	990
Spoorbreedte achter	(mm)	830	995
Gewicht incl. beugel	(kg)	530	750
Banden voor		20x10.00-8	24x13.00-12
Banden achter		16x6.5-8	20x8.00-10
FRONTAFTAKAS			
Type koppeling		Riemspanning	Natte schijven
Aftakas		ø 25,4 mm/ 21 splines	
Toerental	(tpm)	2400	2200
Zij-aftakas		Standaard	Optie
Type koppeling		Riemspanning	Natte schijven
Aftakas		ø 22,0 mm/ 6 mm	ø 20,0 mm/ 6 mm
Toerental	(tpm)	2200	2700
AANDRIJVING			
Bediening		Hydraulisch	
Vierwielaandrijving (mechanisch)		Autom. of permanent	Autom. of perm. incl. diff. slot
Groep		1	2
Rijsnelheid vooruit	(km/u)	0 - 14,0	0 - 23,6
Rijsnelheid achteruit	(km/u)	0 - 8,0	0 - 9,6
Snelheidsregeling		2 pedalen (vooruit en achteruit)	
Remmen		Natte schijven	