

# HD-serie



**ROESTVRIJ STALEN MANOMETER**  
eenvoudige aflezing van de werkdruk

**ROESTVRIJ STALEN DRAAGBEUGEL**  
compact ontwerp vergemakkelijkt het transport en bespaart ruimte

**4-POLIGE ELEKTROMOTOR - 1.400 TPM**  
verlaagt het geluidsniveau en de slijtage (HD 7/122 TS)



**TOTAAL STOPSYSTEEM**  
vermindert het lawaai en beschermt de hogedrukpomp

# 600080 HD 10/122 TS

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 22



**UITRUSTING**

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Totalstop-systeem
- Drukregeling
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte HD 7/122 TS: 1.5 m



MODEL	HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
Art.-nr.	<b>600030</b>	<b>600080</b>

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Werkdruk	bar   MPa	30-120   3-12	30-120   3-12
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	7   420	10   600
Toegelaten overdruk	bar   MPa	135   13.5	135   13.5
Motortoerental	tpm	1400	2800
Aansluiting	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   11
Vermogenopname   afgifte	kW	1.6   1.0	2.5   1.8
Aansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L   B   H	mm	440   200   330	440   200   330
Gewicht	kg	23	23

**UITRUSTING**

Hogedrukslang	m   Art.-nr.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	M2000   12481	M2000   12481
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	● 028   12435-M20028	● 042   12435-M20042
Lans met vuilfrees	Nozzel   Art.-nr.	● 028   12438-028	● 042   12438-042



# HD-serie



**ROESTVRIJ STALEN MANOMETER**  
eenvoudige aflezing van de werkdruk

**ROESTVRIJ STALEN DRAAGBEUGEL**  
compact ontwerp vergemakkelijkt  
het transport en bespaart ruimte

**TOTAAL STOPSYSTEEM**  
vermindert het lawaai en beschermt de  
hogedrukpomp

**AANZUIGEN VAN REINIGINGSMIDDELEN**  
direct - zonder extra accessoires

# 600180 HD 12/130 TS

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 22



### UITRUSTING

- Snelwissel-steeksysteem D12
- Totalstop-systeem
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte HD 9/80 TS: 1.5 m
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte HD 12/130 TS: 2.5 m



MODEL	HD 9/80 TS	HD 12/130 TS
Art.-nr.	600130	600180

### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar   MPa	30-80   3-8	30-130   3-13
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	9   540	11   660
Toegelaten overdruk	bar   MPa	90   9	145   14.5
Motortoerental	tpm	1400	1400
Aansluiting	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   13.5
Vermogenopname   afgifte	kW	1.6   1.0	2.9   2.2
Aansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L / B / H	mm	470   230   320	500   240   320
Gewicht	kg	24	31

### UITRUSTING

Hogedrukslang	m   Art.-nr.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	M2000   12481	M2000   12481
Lans met regelbare nozzel	Nozzel   Art.-nr.	● 042   12436-M20042	● 042   12436-M20042
Lans met vuilfrees	Nozzel   Art.-nr.	● 042   12438-042	● 042   12438-042

