

LX-RP-serie



COMFORTABELE SLANGHASPEL
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

OPBERGSYSTEEM
praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

ROESTVRIJ STALEN KAP
duurzaam en corrosiebestendig

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

BESCHERMBEUGEL
beschermt de hogedrukpomp tegen schade

KRUKASPOMP
perfect reinigingsresultaat met veel liters water

616080 LX-RP 1600 TST

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 64



UITRUSTING

- Kränzle krukaspomp
- Snelwissel-steekstelsel D12
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Drukregeling
- Parkeerrem
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m



VARIANTE - NON-MARKING

NOM-ombouwset Art.-nr. **42283**

Meer informatie over NON-Marking op pagina 74

MODEL	LX-RP 1200 TST	LX-RP 1400 TST	LX-RP 1600 TST
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	616060	616070	616080

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Toegelaten overdruk	bar MPa	210 21	190 19	170 17
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400
Aansluiting	V ~ Hz A	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Vermogenopname afgifte	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Aansluitkabel	m	7.5	7.5	7.5
Stekker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Afmetingen L B H	mm	735 580 1020	735 580 1020	735 580 1020
Gewicht	kg	94	94	94

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	● 065 12420-D40065	● 08 12420-D4008	● 11 12420-D4011

