

Compact, wendbaar en krachtig

De Stof- en waterzuigers Ventos

- Ergonomische draag- en transportgreep, kan weggeplooid worden
- Grote wielen met stabiele stalen as
- Apparatenstopcontact met aan-en uitschakelvertraging
- Electronische zuigkrachtregeling
- 7,5 meter rubberen aansluitkabel met kabelopwikkeling
- Aansluiting voor blaasluucht
- Uitschakel-electroden
- Practisch board voor de bevestiging van toebehoor





Technische gegevens	Ventos 20 E/L	Ventos 30 E/L
Art.-nr.	58.391 0	58.393 0
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Vermogenopname / Apparaatstopcontact	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Smeltveiligheid	16 A	16 A
Volumestroom max. (turbine)	3.700 l/min	3.700 l/min
Onderdruk max. (turbine)	24.000 Pa, 240 mbar	24.000 Pa, 240 mbar
Geluidsniveau	72 dB (A)	72 dB (A)
Containervolume	17 l	32 l
max. capaciteit bij het opzuigen van water	ca. 6 l	ca. 17 l
Afdichtingsnorm	IP x 4	IP x 4
Stofbelastingsklasse	L	L
Gewicht zonder toebehoor	9,4 kg	9,9 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550
Uitrustung	Art.-nr.	Art.-nr.
Zuigslang Ø 36 mm x 3,5 m	(45.281 9)	(45.281 9)
Vloerzuigvoet, met separate rubberen strips voor natzuigen	(58.402 1)	(58.402 1)
2 verlenging 500 mm edelstaal	(58.403 0)	(58.403 0)
Hoofd patroonfilter uit PES-vlies	(45.440 3)	(45.440 3)
1 Stofzak	(45.440 0) 5 stuks	(45.440 1) 5 stuks
Handbuis, gebogen	(58.402 9)	(58.402 9)
Voegenmondstuk 300 mm	(58.402 3)	(58.402 3)
Zetelmondstuk	(58.400 9)	(58.400 9)
Zuigborstel	(58.400 8)	(58.400 8)