

WS-RP-serie | WSC-RP-serie



ROESTVRIJ STALEN MANOMETER

eenvoudige aflezing van de werkdruk

WANDMONTAGE

voor veilige montage aan de wand

OPBERGSYSTEEM

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

KAP VAN ROESTVRIJ STAAL

beschermt tegen vuil, duurzaam en corrosiebestendig

KRUKASPOMP

perfect reinigingsresultaat met veel liters water

622120 WS-RP 1200 TS
622130 WSC-RP 1200 TS

► TOEBEHOR | vanaf pagina 64



UITRUSTING

- Kränzle krukaspomp
 - Staande groep en wandgroep
 - Snelwissel-steeksysteem D12
 - Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
 - Drukregeling
 - Kap van roestvrij staal (WSC-RP)



MODEL	WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
Art.-nr. WS zonder afdekking	622100	622120	622140	622160
Art.-nr. WSC met afdekking	622110	622130	622150	622170

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-200 3-20	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Toegelaten overdruk	bar MPa	220 22	210 21	200 20	170 17
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400	1400
Aansluiting	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Vermogenopname afgifte	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Aansluitkabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stekker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Afmetingen L B H	mm	670 430 510	670 430 510	670 430 510	670 430 510
Gewicht zonder met afdekking	kg	62 65	62 65	62 65	62 65

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	05 12420-D2505	065 12420-D25065	08 12420-D2508	11 12420-D2511



Automatische slanghaspel

PROFESSIONELE TIP

Zwenkbare wandhouder. Oprolling door terughaalveer
■ incl. 2 m verbindingsslang

hogedrukslangen met staalinlage	m	Art.-nr.
20 (DN8)		43855